

Złącze Inline - IB IL AI 4/EF-PAC - 2878447

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wejście analogowych sygnałów napięciowych i prądowych.

Zalety

- ✓ Krótki czas aktualizacji maks. 1 ms dla wszystkich kanałów
- ✓ Zasilanie czujnika z kanałowo zintegrowanym zabezpieczeniem zwarciovym i przeciążeniowym
- ✓ Synchronizowane z magistralą przygotowanie wartości wejściowych z bardzo małym jitterem (< 10 µs)
- ✓ Rejestracja wartości zmierzonych z 16-bitową rozdzielczością
- ✓ 4 wejścia sygnałów różnicowych
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
- ✓ Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
- ✓ Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
- ✓ Zwarcie
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 996376
GTIN	4017918996376
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	210,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI141