

Inline-Klemme - IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC - 2878641

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.

Ihre Vorteile

- ✓ Bussynchrone Bereitstellung der Eingangswerte mit sehr geringem Jitter (< 10 µs)
- ✓ Messwerterfassung mit 16 Bit-Auflösung
- ✓ 4 Differenzsignal-Eingänge
- ✓ Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
- ✓ Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
- ✓ Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
- ✓ Kurzschluss
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 996413
GTIN	4017918996413
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	210,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	256,600 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)