

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3006T-2FX ST - 2891037

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zarządzalne przełączniki ethernetowe z sześcioma portami RJ45 dla 10/100 Mb/s, dwoma portami światłowodowymi w formacie ST i temperaturą roboczą z zakresu -40 °C ... +75 °C

Opis produktu

Przemysłowe przełączniki zarządzalne Ethernet typu FL SWITCH 3000 o dużej mocy sieci i kompleksowych zabezpieczeniach, kompl. redundancja IEEE (STP/RSTP/MST) i rozszerzona redundancja pierścieniowa z czasem regeneracji 15 ms. Możliwość dostosowania do sieci webowej upraszcza interfejs użytkownika aktualnych aplikacji i stwarza możliwość skalowania w przyszłości. Bogaty asortyment przyłączy światłowodów i przewodów miedzianych umożliwia różnorodne zastosowanie.

Zalety

- ✓ Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
- ✓ Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
- ✓ Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
- ✓ Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
- ✓ Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
- ✓ Porty RJ45 pozwalają na szybkość transmisji na poziomie 10/100 Mb/s; porty światłowodowe - 100 Mb/s
- ✓ Wersje dla temperatury otoczenia od -40 do 75 °C i od -10 do 60 °C



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 659376
GTIN	4046356659376
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	955,000 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Tajwan
Sales Key	DNN125