

## Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3016 - 2891058

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Managed Ethernet Switch mit 16 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s und einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C ... +60 °C

### Artikelbeschreibung

Managed Industrial-Ethernet Switches vom Typ FL SWITCH 3000 vereinen hohe Netzwerkleistung und umfassende Sicherheit mit vollständiger IEEE-Redundanz (STP/RSTP/MST) und erweiterter Ring-Redundanz mit Wiederbereitstellungszeiten von 15 ms. Die Web-Anpassbarkeit vereinfacht die Benutzeroberfläche der aktuellen Anwendungen und bietet Skalierungsmöglichkeiten für die Zukunft. Das vielseitige Angebot von LWL- und Kupferleitungsanschlüssen ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen.

### Ihre Vorteile

- ✓ Varianten für Umgebungstemperaturen von -40 bis 75 °C und von -10 bis 60 °C
- ✓ RJ45-Ports erlauben eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s
- ✓ LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
- ✓ Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
- ✓ Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
- ✓ Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
- ✓ Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
- ✓ Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau



### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 046356 763165 |
| GTIN                                     | 4046356763165                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 969,000 g                                                                                               |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.349,000 g                                                                                             |
| Zolltarifnummer                          | 85176200                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Taiwan                                                                                                  |
| Verkaufsschlüssel                        | M2 - Netzwerktechnik                                                                                    |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

