

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3012E-2SFX - 2891067

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik Managed Ethernet Switch odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613. Posiada 12 portów RJ45 10/100 MBit/s oraz dwa gniazda SFP 100 MBit/s przy temperaturze roboczej od -40 °C ... +70 °C.

Opis produktu

Przemysłowe przełączniki zarządzalne Ethernet typu FL SWITCH 3000 o dużej mocy sieci i kompleksowych zabezpieczeniach, kompl. redundancja IEEE (STP/RSTP/MST) i rozszerzona redundancja pierścieniowa z czasem regeneracji 15 ms. Możliwość dostosowania do sieci webowej upraszcza interfejs użytkownika aktualnych aplikacji i stwarza możliwość skalowania w przyszłości. Bogaty asortyment przyłączy światłowodów i przewodów miedzianych umożliwia różnorodne zastosowanie.

Zalety

- ✓ Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- ✓ IEEE 1613



IEC 61850-3

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 773676
GTIN	4046356773676
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 626,100 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Tajwan
Sales Key	DNN125