

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3012E-2FX SM - 2891119

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik Managed Ethernet Switch odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613. Posiada 12 portów RJ45-Ports 10/100 MBit/s, dwa porty LWL z przyłączem SC-D SM i temperaturą roboczą -40°C ... +70°C.

Opis produktu

Przemysłowe przełączniki zarządzalne Ethernet typu FL SWITCH 3000 o dużej mocy sieci i kompleksowych zabezpieczeniach, kompl. redundancja IEEE (STP/RSTP/MST) i rozszerzona redundancja pierścieniowa z czasem regeneracji 15 ms. Możliwość dostosowania do sieci webowej upraszcza interfejs użytkownika aktualnych aplikacji i stwarza możliwość skalowania w przyszłości. Bogaty asortyment przyłączy światłowodów i przewodów miedzianych umożliwia różnorodne zastosowanie.

Zalety

- ✓ Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- ✓ IEEE 1613



IEC 61850-3

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 292762
GTIN	4055626292762
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 657,000 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Tajwan
Sales Key	DNN125