

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3012E-2FX - 2891120

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Der Managed Ethernet Switch entspricht den Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613. Bietet 12 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, zwei LWL-Ports mit SC-D MM-Anschluss und eine Betriebstemperatur von -40 °C ... +70 °C.

Artikelbeschreibung

Managed Industrial-Ethernet Switches vom Typ FL SWITCH 3000 vereinen hohe Netzwerkeistung und umfassende Sicherheit mit vollständiger IEEE-Redundanz (STP/RSTP/MST) und und erweiterter Ring-Redundanz mit Wiederbereitschaftszeiten von 15 ms. Die Web-Anpassbarkeit vereinfacht die Benutzeroberfläche der aktuellen Anwendungen und bietet Skalierungsmöglichkeiten für die Zukunft. Das vielseitige Angebot von LWL- und Kupferleitungsanschlüssen ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen.

Ihre Vorteile

- ✓ Netzwerkstruktur nach IEC 61850
- ✓ IEEE 1613



IEC 61850-3

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 292779
GTIN	4055626292779
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.620,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.640,000 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)