

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST - 2891161

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Sterowany przełącznik Ethernet z 12 portami RJ45 do 10/100 Mb/s, 2 portami RJ45 do 10/100/1000 Mb/s i 2 portami światłowodowymi w formacie ST do 100 Mb/s. Zwiększony zakres temperatur -40 °C ... +75 °C.

Opis produktu

Przemysłowe przełączniki Ethernetu zarządzane za pomocą przełącznika FL SWITCH 4000 łączą interfejsy Gigabit z dużą mocą sieci, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom. Kompleksowe zabezpieczenia, kompletna redundancja IEEE (STP/RSTP/MST) oraz rozszerzona redundancja pierścieniowa z czasem regeneracji 15 ms. optymalizują dyspozycyjność sieci. Możliwość dostosowania do sieci webowej upraszcza interfejs użytkownika aktualnych aplikacji i stwarza możliwość skalowania w przyszłości. Kompleksowa kombinacja przyłączy 10/100°Mbps i Gigabit-LWL zapewnia wysoką wydajność oraz oszczędność kosztów montażu.

Zalety

- ✓ Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
- ✓ Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
- ✓ Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
- ✓ Dwanaście portów 10/100°Mbps do przyłączy urządzeń, dwa porty Gigabit-RJ45 do głównych przewodów sieciowych oraz dwa interfejsy światłowodowe 100°Mbps-Multimode ze złączem SC do przyłączy Remote
- ✓ Temperatura otoczenia od -40 do 75°C



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 914253
GTIN	4046356914253
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 285,000 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Tajwan
Sales Key	DNN125