

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFN 14TX/2FX - 2891935

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Ethernet Switch, 14 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion; zwei LWL-Ports im SC-Format.

Artikelbeschreibung

Ethernet Switch mit Standard-Funktionen und 14 RJ45-Ports sowie 2 SC-D-LWL-Ports. Automatische Erkennung der Übertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Eingangsspannung 12 V DC ... 48 V DC, redundante Spannungsversorgung mit Fernmeldealarm.

Ihre Vorteile

- RJ45-Ports erlauben eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s
- 16 Ports in einem schmalen Metallgehäuse mit redundanter Eingangsspannung
- Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
- Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
- 🗹 Es gibt Geräte für den Standardtemperaturbereich (0 °C ... 60 °C) und den weiten Temperaturbereich (-40 °C ... 75 °C)
- ☐ Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 551601
GTIN	4046356551601
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	870,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.055,100 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com