

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNT 14TX/2FX - 2891954

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ethernet Switch für weiten Temperaturbereich, 14 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion; zwei LWL-Ports im SC-Format.

Artikelbeschreibung

Ethernet Switch mit Standard-Funktionen und 14 RJ45-Ports sowie zwei SC-D-LWL-Ports für extreme Umgebungen (-40 °C ... +75 °C). Automatische Erkennung der Übertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Eingangsspannung 12 V DC ... 48 V DC, redundante Spannungsversorgung mit Fernmeldealarm.

Ihre Vorteile

- ✓ RJ45-Ports erlauben eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s
- ✓ LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
- ✓ 16 Ports in einem schmalen Metallgehäuse mit redundanter Eingangsspannung
- ✓ Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
- ✓ Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
- ✓ Es gibt Geräte für den Standardtemperaturbereich (0 °C ... 60 °C) und den weiten Temperaturbereich (-40 °C ... 75 °C)
- ✓ Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 551632
GTIN	4046356551632
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	870,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	957,000 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)