

Złącze funkcyjne Inline - IB IL 24 LSKIP-PAC - 2897457

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Złączka łącząca, do rozbudowy magistrali lokalnej Inline, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Za pomocą tej złączki szynowej w połączeniu ze złączką szynową IB IL 24 FLM-PAC można przedłużyć stację Inline przez dwie lub więcej linii.

W tym celu na końcu linii stacji Inline zainstalować złączkę szynową IB IL 24 FLM-PAC, a na początku następnej linii złączkę łączącą Inline.

Połączenie to odpowiada przedłużeniu magistrali lokalnej o ograniczonej długości.

Do złączki szynowej należy podłączyć napięcie zasilające. W tym celu do złączki szynowej podłączyć napięcie 24 V DC (U_{24V}). Z tego napięcia jest wytwarzane wewnętrznie napięcie układu logicznego (U_L) oraz napięcie zasilające do złączek analogowych (U_{ANA}).

Dodatkowo do złączki szynowej można podłączyć napięcie główne 24 V DC (U_M) lub napięcie segmentu 24 V DC (U_S).

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania wszystkich wymaganych do poziom niskiego sygnału napięć 24 V stacji Inline
- ✓ Przesyłanie danych między złączkami szynowymi IB IL 24 FLM-PAC i IB IL 24 LSKIP-PAC za pośrednictwem protokołu RS-422



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 165419
GTIN	4046356165419
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	207,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI152