

Kommunikationsmodul - IB IL DALI-PAC - 2897910

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, DALI-Master, Erweiterung zu IB IL DALI/PWR-PAC, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie stellt einen DALI-Master dar, der bis zu 63 DALI-Vorschaltgeräte ansteuern kann.
Die IB IL DALI-PAC ist eine Erweiterungsklemme für die IB IL DALI/PWR-PAC.
Es können bis zu 3 IB IL DALI-PAC hinter die IB IL DALI/PWR-PAC geschaltet werden.

Ihre Vorteile

- ☒ DALI-Master ohne integrierte DALI-Bus-Versorgung
- ☒ DALI-Bus gegen versehentliches Aufschalten von Netzspannung geschützt (bis 250 V AC)
- ☒ Diagnose- und Statusanzeigen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 133074
GTIN	4046356133074
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	57,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,500 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.