

Relaissockel - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



6,2 mm PLC-Grundklemme für Bahnanwendungen mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, Bereich von $0,7 \times U_N$ bis $1,25 \times U_N$, Temperaturbereich von -25°C bis $+70^\circ\text{C}$, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Ihre Vorteile

- ✓ Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Eingangsspannungsbereich $0,7$ bis $1,25 \times U_N$
- ✓ Temperaturbereich -25°C ... $+70^\circ\text{C}$



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 512916
GTIN	4046356512916
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,730 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,554 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais