

Gniazdo przekaźnikowe - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do zastosowań w kolejnictwie, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, zakres od $0,7 \times U_N$ do $1,25 \times U_N$, zakres temperatur od -25°C do $+70^\circ\text{C}$, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC

Zalety

- ✓ Odporność na drgania i udary wg EN 50155
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Zakres napięcia wejściowego 0,7 do $1,25 \times U_N$
- ✓ Zakres temperatur -25°C do $+70^\circ\text{C}$



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 046356 512916
GTIN	4046356512916
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,730 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK6231