

Relaismodul - PLC-RPT- 60DC/21HC - 2900295

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE für hohe Dauerströme, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 HC mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC

Ihre Vorteile

- ✓ Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais
- ✓ Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC bis 230 V AC
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Max. Dauerstrom 10 A
- ✓ Funktionelle Steckbrücken



COMPLETE line

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 507066
GTIN	4046356507066
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	64,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	72,670 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Set-Inhalt

Relaissockel - PLC-BPT- 60DC/21HC - 2900257



14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC

Relaismodul - PLC-RPT- 60DC/21HC - 2900295

Set-Inhalt

Einzelrelais - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325



Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, 60 V DC
