

Moduł przekaźnikowy - PLC-RPT-120UC/21HC - 2900296

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 HC z przylącami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestaw przelączny, napięcie wejściowe: 120 V AC/DC

Zalety

- ✓ Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
- ✓ Wszystkie spotykane napięcia wejściowe od 12 V DC do 230 V AC
- ✓ Wysoka trwałość elektryczna dzięki przekaźnikowi 16 A
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Max. prąd ciągły 10 A
- ✓ Funkcjonalne mostki wtykane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 046356 507172
GTIN	4046356507172
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,500 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK623A

Zawartość zestawu

Gniazdo przekaźnikowe - PLC-BPT-120UC/21HC - 2900258



Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, z przylącami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przelączny, napięcie wejściowe: 120 V AC/DC

Moduł przekaźnikowy - PLC-RPT-120UC/21HC - 2900296

Zawartość zestawu

Przełącznik osobny - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC