

Relaismodul - PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900298

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE für hohe Einschaltströme, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../1 IC/ACT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, max. Einschaltstrom bis 130 A, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Ihre Vorteile

- ✓ Direkter Anschluss des Lastrückleiters durch Aktorvariante
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Max. Einschaltstrom 130 A
- ✓ Funktionelle Steckbrücken



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 507370
GTIN	4046356507370
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	56,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	70,700 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Set-Inhalt

Relaissockel - PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900260



14 mm PLC- Grundklemme für hohe Einschaltströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Lastrückleiteranschluss (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900298

Set-Inhalt

Einzelrelais - REL-MR- 24DC/1IC - 2961341



Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Einschaltströme bis 130 A Peak, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC