

Relaismodul - PLC-RPT-110UC/21AU/RW - 2900323

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, Bereich: $0.7 \times U_N$ bis $1.25 \times U_N$, Temperaturklasse TX: -40 °C bis +70 °C, 1 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC

Ihre Vorteile

- ☑ Optimaler Betrieb des Relais durch Weitbereichselektronik
- Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ☑ Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
- ☑ Zertifiziert gemäß EN 50155







Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	4 046356 510066
GTIN	4046356510066
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,670 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,670 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com