

Moduł przekaźnikowy - PLC-RPT-110UC/21AU/RW - 2900323

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, zakres: od $0,7 \times U_N$ do $1,25 \times U_N$, klasa temperaturowa TX: od -40°C do $+70^\circ\text{C}$, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 110 V DC

Zalety

- ✓ Optymalna praca przekaźnika dzięki szerokozakresowej elektronice
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Odporność na drgania i udary wg EN 50155
- ✓ Certyfikacja wg EN 50155
- ✓ Zakres napięcia wejściowego 0,7 do $1,25 \times U_N$ (krótkotrwale $1,4 \times U_N$)
- ✓ Zakres temperatur -40°C do $+70^\circ\text{C}$ (krótkotrwale 85°C)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	
GTIN	4046356510066
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,670 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK623B