

Moduł przekaźnikowy - PLC-RPT-110UC/21HC/RW - 2900326

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie i wysokich prądów długotrwałych, składający się ze złączki gniazdowej z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, zakres: od $0,7 \times U_N$ do $1,25 \times U_N$, klasa temperaturowa TX: od -40°C do $+70^\circ\text{C}$, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 110 V DC

Zalety

- ✓ Optymalna praca przekaźnika dzięki szerokozakresowej elektronice
- ✓ Odporność na drgania i udary wg EN 50155
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Certyfikacja wg EN 50155
- ✓ Zakres temperatur -40°C do $+70^\circ\text{C}$ (krótkotrwale 85°C)
- ✓ Zakres napięcia wejściowego 0,7 do $1,25 \times U_N$ (krótkotrwale $1,4 \times U_N$)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	 4 046356 507493
GTIN	4046356507493
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,500 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK623A
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)