

Relaismodul - PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - 2900345

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, Bereich: 0,75 x UN bis 1,15 x UN, Eingangsnennfrequenz 16,7 Hz, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Ihre Vorteile

- ✓ Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Eingangsnennfrequenz 16,7 Hz



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 507547
GTIN	4046356507547
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,200 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais