

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN - 2900358

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../SEN mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA

Ihre Vorteile

- ✓ Zeiteinsparung bis 60 %
- Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen
- Relaismodule mit sicherer Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Platzeinsparung bis 80 %
- ☑ Direkter Anschluss des Sensors am Relaismodul



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	4 046356 506847
GTIN	4046356506847
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,570 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,730 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com