

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/TTL - 2900363

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE für TTL-Signal, bestehend aus Grundklemme PLC-O.../TTL mit Push-in-Anschluss und integriertem Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL (5 V DC)

Ihre Vorteile

- ✓ 6,2 mm schmale Baubreite
- ✓ Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
- ✓ Schraub- und Zugfederanschluss
- ✓ Schaltleistung TTL (5 V), Fan out = 1
- ✓ Statusanzeige
- ✓ Integrierte Schutzbeschaltung
- ✓ Brückungsmöglichkeiten



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 508995
GTIN	4046356508995
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,150 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,150 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais