

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 2900378

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE mit elektronischem Wechslerkontakt, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/500 mA

Ihre Vorteile

- ✓ Verschleiß- und prellfreies Schalten
- ✓ Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
- ✓ Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgang
- ✓ Brückungsmöglichkeit benachbarter Module
- ✓ Gleichspannungsausgänge bis 300 V DC/1 A bzw. bis 24 V DC/10 A
- ✓ Elektronischer Wechsler-Ausgang bis 48 V DC/500 mA
- ✓ Statusanzeige



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 506977
GTIN	4046356506977
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29,460 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,460 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais