

Moduł przekaźnika półprzewodnikowego - PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW - 2900380

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, zakres: od $0,7 \times U_N$ do $1,25 \times U_N$, zakres temperatur: od -25°C do $+70^\circ\text{C}$, 1 zestaw zwierny, wejście: 110 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

Zalety

- ✓ Odporność na udary zgodnie z DIN 50155 (wymagania zgodne z EN 61373).
- ✓ Zakres temperatur -25°C do $+70^\circ\text{C}$
- ✓ Zakres napięcia wejściowego $0,7-1,25 \times U_N$



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	 4 046356 508940
GTIN	4046356508940
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,940 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK6233