

Moduł przekaźnika półprzewodnikowego - PLC-OPT-24DC/110DC/3RW - 2900391

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, zakres: od $0,7 \times U_N$ do $1,25 \times U_N$, zakres temperatur: od -25°C do $+70^\circ\text{C}$, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-140 V DC/3 A

Zalety

- ✓ Odporność na udary zgodnie z DIN 50155 (wymagania zgodne z EN 61373).
- ✓ Zakres napięcia wejściowego $0,7-1,25 \times U_N$
- ✓ Zakres temperatur -25°C do $+70^\circ\text{C}$



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	 4 046356 508964
GTIN	4046356508964
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,200 GRM
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK6233