

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW - 2900392

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: $0,7 \times U_N$ bis $1,25 \times U_N$, Temperaturbereich: -25 °C bis $+70\text{ °C}$, 1 Schließer, Eingang: 36 V DC, Ausgang: 12-140 V DC/3 A

Ihre Vorteile

- ✓ Schockfestigkeit gemäß DIN 50155 (Anforderungen gemäß EN 61373)
- ✓ Temperaturbereich -25 °C ... $+70\text{ °C}$
- ✓ Eingangsspannungsbereich $0,7-1,25 \times U_N$



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 508971
GTIN	4046356508971
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,190 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,960 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)