

Solid-State-Relaismodul - PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - 2900397

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



PLC-INTERFACE für NAMUR-Anwendungen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und integrierter Schaltung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Ausgang plusschaltend, Versorgungsspannung 24 V DC

Ihre Vorteile

- Anschlussmöglichkeit für PLC-V8-Adapter
- 24 V/50 mA-Digital-Ausgang zum direkten Anschluss speicherprogrammierbarer Steuerungen



Kaufmännische Daten

| Verpackungseinheit | 10 STK |
|--|-----------------|
| GTIN | 4 046356 506779 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31,130 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32,646 g |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |

Phoenix Contact 2022 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com