

Aktivmodul - UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC - 2900891

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, je 1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Baubreiten von nur 92 mm (8 Kanäle) bzw. 285 mm (32 Kanäle)
- ✓ Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt und feststellbarer Handbetätigung
- ✓ Versorgungsspannungsanzeige (LED)
- ✓ LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalfad (im Relais integriert)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 545105
GTIN	4046356545105
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,148 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,372 kg
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)