

Aktivmodul - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/SI/PLC - 2900893

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung und Sicherung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Baubreiten von nur 127 mm
- ✓ Verpolschutzdiode
- ✓ Versorgungsspannungsanzeige (LED)
- ✓ LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalfad
- ✓ Sicherung je Ausgangskreis als Kurzschlusschutz
- ✓ Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt mit oder ohne feststellbarer Handbetätigung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 545129
GTIN	4046356545129
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	435,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	462,000 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)