

## Wzmac. separacyjne - MINI MCR-2-I-I - 2901998

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA, połączenie śrubowe

### Opis produktu

3-drożny wzmacniacz separacyjny sygnału znormalizowanego z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji, realizacji, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów prądowych. Przetwornik obsługuje Fault Monitoring i komunikację NFC.



### Dane handlowe

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka opakowania                | 1 pcs                                                                                                   |
| GTIN                                | <br>4 046356 649490 |
| GTIN                                | 4046356649490                                                                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 94,700 GRM                                                                                              |
| Numer taryfy celnej                 | 85437090                                                                                                |
| Kraj pochodzenia                    | Niemcy                                                                                                  |
| Sales Key                           | CK1411                                                                                                  |