

Trennverstärker - MINI MCR-2-I0-U - 2902000

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlussstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen.
Eingangssignal: 0 ... 20 mA, Ausgangssignal: 0 ... 10 V, Schraubanschlusstechnik

Artikelbeschreibung

Normsignal-3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlussstechnik zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Normsignalen. Der Messumformer unterstützt Fault-Monitoring und die NFC Kommunikation.



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 651820
GTIN	4046356651820
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	104,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	118,500 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)