

Separator zasilania - MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - 2902015

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



3-drożny separator zasilania z połączeniem wtykowym. HART-Transparent, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie separacji jak i separacji zasilania. Zaciski Push-in

Opis produktu

Wzmacniacz separujący z połączeniem wtykowym zasila znajdujące się w polu nadajniki i separuje galwanicznie sygnał wejściowy od sygnału wyjściowego. Protokoły danych HART mogą być transmitowane obustronnie. Urządzenie można stosować zarówno w trybie separacji jak i separacji zasilania. Po stronie wejścia i wyjścia przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym 600 Ω dostępne są na wyjściu separowane galwanicznie analogowe sygnały znormalizowane 0 ... 20 mA lub 4 ... 20 mA. Przetwornik obsługuje Fault Monitoring i komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 649544
GTIN	4046356649544
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	88,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1411