

Przetwornik oporowy/potencjometryczny - MINI MCR-2-POT-UI-PT - 2902017

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od 0 Ω ... 100 Ω do 0 k Ω ... 100 k Ω . Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa

Opis produktu

Konfigurowalny przetwornik pomiarowy położenia potencjometru z separacją 3-drożną, z połączeniem wtykowym. Wartości pomiarowe są przekształcane na liniowy i dowolnie regulowany sygnał prądu lub napięcia. Urządzenie można skonfigurować za pomocą jednego z bezpłatnych rozwiązań oprogramowania. Ustawienia standardowe można ponadto łatwo wykonywać za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio na urządzeniu (patrz tabela konfiguracji). Jeśli nie ma możliwości pełnego wykorzystania zakresu potencjometru, można samodzielnie ustalić górną i dolną wartość potencjometru w oprogramowaniu. Przetwornik obsługuje funkcję Fault Monitoring i komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 649568
GTIN	4046356649568
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	108,900 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1432