

Separator pasywny - MINI MCR-2-UI-I-OLP - 2902061

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator 2-drożny zasilany z pętli wyjściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Wejście konfigurowane przełącznikiem DIP. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.

Opis produktu

Separator 2-drogowy zasilany z pętli wyjściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji, przetwarzania i filtrowania sygnałów analogowych. Separator zasilany z pętli wyjściowej umożliwia zastosowanie z aktywnym analogowym podzespołem montażowym. Zasilanie odbywa się za pomocą pętli prądowej sterownika. Od strony wejścia można podłączać analogowe sygnały znormalizowane i nieznormalizowane, poczynając od 2 mA lub 50 mV aż do 40 mA lub 30 V. Są one przekształcane na sygnał 4 mA ... 20 mA. Sygnały wejściowe można konfigurować przełącznikiem DIP. Przetwornik obsługuje i komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 652100
GTIN	4046356652100
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107,900 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1413