

Źródło napięcia stałego - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Źródło napięcia i prądu stałego z podłączeniem wtykowym, napięcie wejściowe 9,6 V DC ... 30 V DC. Napięcie wyjściowe: 1,25 V ... 10 V DC lub prąd wyjściowy: 2,5 mA ... 20 mA (regulowane). Konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski śrubowe.

Opis produktu

Źródło napięcia i prądu stałego z połączeniem wtykowym do generowania bardzo precyzyjnych napięć i prądów stałych. Napięcie wejściowe może się znajdować w zakresie między 9,6 a 30 V DC i można je doprowadzić poprzez złączki przyłączeniowe modułów lub w połączeniu poprzez konektor na szynę nośną. Od strony wyjścia można ustawić następujące wartości napięcia i prądu: 1,25 V, 2,5 V, 3,75 V, 5 V, 6,25 V, 7,5 V, 8,75 V, 10 V DC, 2,5 mA, 5 mA, 7,5 mA, 10 mA, 12,5 mA, 15 mA, 17,5 mA, 20 mA. Urządzenie można konfigurować przełącznikiem DIP. Urządzenie obsługuje monitorowanie błędów i komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	
GTIN	4046356652124
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107,100 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1444