

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Rysunek przedstawia wariant

Wtyk D-SUB, 9-pinowy, styki żeńskie, z kółkiem PG-D-SUB, obłożenie styków: 2, 3, 5, 6, 7, 9; dwa przepusty kablowe M12 (kodowanie A) pod kątem 90°. System magistrali: CAN, CANopen. Terminator przyłączony oddzielnym terminatorem M12.

Opis produktu

Wtyki z szybkozłączem SUBCON-PLUS z przyłączem M12 zapewniają bezbłędną instalację systemów magistralnych dzięki wykorzystaniu sprawdzonych komponentów, takich jak kable i wtyki przyłączeniowe.

Innowacyjna koncepcja lekkiej obudowy zapewnia najlepszą ochronę mechaniczną przed wpływami środowiska. Dzięki temu wtyków z szybkozłączem można używać również w zastosowaniach obciążonych wibracjami.

Jedynie w swoim rodzaju szybkie ryglowanie SPEEDCON na przyłączach M12 zapewnia niezawodne połączenie za pomocą tylko jednego półobrotu.

Zalety

- ✓ Łatwe uruchamianie, plug and play
- ✓ Bezbłędna instalacja, w szczególności w seryjnej budowie maszyn
- ✓ Szybkie łączenie dzięki szybkiemu ryglowaniu M12-SPEEDCON
- ✓ Mała waga
- ✓ CANopen®
- ✓ Zakańczanie za pomocą opornika zakończeniowego M12
- ✓ Wersja z połączeniem programistycznym
- ✓ Adapter między środowiskami IP20 a IP67
- ✓ Ekran przelotowy z M12 do D-SUB



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 655040
GTIN	4046356655040
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,800 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Chiny
Sales Key	DNC541

