

Źródło napięcia stałego - MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - 2902822

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Źródło napięcia stałego, napięcie wejściowe 9,6-30V DC, napięcie wyjściowe 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, separacja galwaniczna, konfiguracja za pomocą łącznika DIP, zacisk śrubowy, konfiguracja standardowa

Opis produktu

Konfigurowalne źródło napięcia stałego MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 o szerokości 6,2 mm służy do wytwarzania stałych napięć o wysokiej precyzji. Napięcie wejściowe może pochodzić z przedziału między 9,6 V a 30 V DC.

Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie napięć wyjściowych 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC i 2,5 V DC.

Napięcie wejściowe można w zależności od wyboru doprowadzić poprzez zaciski przyłączające lub w połączeniu z konektorem szyny nośnej



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 682428
GTIN	4046356682428
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,880 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1244