

Przetwornik pomiarowy częstotliwości - MINI MCR-SL-F-UI-NC - 2902832

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Konfigurowalny, pomiarowy przetwornik częstotliwości może być stosowany do podłączania czujników zbliżeniowych NAMUR i systemu czujników z wyjściami NPN, PNP. Możliwość konfiguracji za pomocą łącznika DIP oraz Teach In Wheel. Złącze śrubowe, konfiguracja standardowa.

Opis produktu

Konfigurowalny, pomiarowy 3-drożny, separowany przetwornik częstotliwości może być stosowany do podłączania czujników zbliżeniowych NAMUR (IEC 60947-5-6 i EN 50227) i systemu czujników z wyjściami NPN, PNP, generującymi sygnał częstotliwości.

Wartości pomiarowe są przekształcane na liniowy sygnał prądu lub napięcia.

Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem łączników DIP. Alternatywnie istnieje możliwość skonfigurowania zakresu częstotliwości za pomocą ustawień zaawansowanych, poprzez Teach In Wheel. Przetwornik pomiarowy obsługuje Fault Monitoring.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 682367
GTIN	4046356682367
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	114,700 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1231