

Frequenz-Messumformer - MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC - 2902833

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Frequenzmessumformer für den Anschluss von NAMUR-Näherungsinitiatoren und Sensorik mit NPN- oder PNP-Ausgängen. Konfigurierbar via DIP-Schalter und Teach-in-Wheel. Zugfederanschluss, Standardkonfiguration. Ersatzartikel: 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.

Artikelbeschreibung

Der konfigurierbare, 3-Wege getrennte Frequenzmessumformer ist für den Anschluss von NAMUR Näherungsinitiatoren (IEC 60947-5-6 und EN 50227) und Sensorik mit NPN, PNP Ausgängen geeignet, welche ein Frequenzsignal erzeugen.

Die Messwerte werden in ein lineares Strom- oder Spannungssignal umgeformt.

Die Konfiguration erfolgt über DIP-Schalter. Alternativ kann der Frequenzbereich mit erweiterten Einstellmöglichkeiten über das Teach In Wheel konfiguriert werden. Der Messumformer unterstützt Fault Monitoring.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 685573
GTIN	4046356685573
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	111,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	111,200 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)