

Przetwornik pomiarowy częstotliwości - MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC - 2902833

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przetwornik częstotliwości do podłączenia czujników zbliżeniowych NAMUR i czujników z wyjściami NPN lub PNP. Możliwość konfiguracji za pomocą przełącznika DIP oraz pokrętła uczenia. Przyłącza ze sprężyną naciagową, konfiguracja standardowa. Zamiennik: 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.

Opis produktu

Konfigurowalny, pomiarowy 3-drożny, separowany przetwornik częstotliwości może być stosowany do podłączania czujników zbliżeniowych NAMUR (IEC 60947-5-6 i EN 50227) i systemu czujników z wyjściami NPN, PNP, generującymi sygnał częstotliwości.

Wartości pomiarowe są przekształcane na liniowy sygnał prądu lub napięcia.

Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem łączników DIP. Alternatywnie istnieje możliwość skonfigurowania zakresu częstotliwości za pomocą ustawień zaawansowanych, poprzez Teach In Wheel. Przetwornik pomiarowy obsługuje Fault Monitoring.

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 685573
GTIN	4046356685573
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	111,200 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1231