

Widerstandsthermometer-Messumformer - MINI MCR-RTD-UI-SP-NC - 2902850

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Temperaturmessumformer für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Zugfederanschluss, Standardkonfiguration. Ersatzartikel: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Artikelbeschreibung

Der konfigurierbare, 3-Wege getrennte Temperaturmessumformer ist für den Anschluss von Widerstandsthermometern und Widerstandferngebern in 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechnik geeignet.

Die Messwerte werden in ein lineares Strom- oder Spannungssignal umgeformt.

Sie können das Gerät über eine der kostenfreien Softwarelösungen konfigurieren. Standardeinstellungen lassen sich zudem auch einfach über DIP-Schalter direkt am Gerät vornehmen (siehe Konfigurationstabelle). Der Messumformer unterstützt Fault Monitoring.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 689250
GTIN	4046356689250
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	90,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	112,200 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)