

Przetwornik pomiarowy - MINI MCR-TC-UI-NC - 2902851

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konfigurowalne, pomiarowe przetworniki temperatury stosowane do podłączania termoelementów. Możliwość konfiguracji za pomocą łączników DIP lub rozszerzonej funkcjonalności oprogramowania. Złącze śrubowe, konfiguracja standardowa.

Opis produktu

Konfigurowalne przetworniki pomiarowe temperatury z separacją 3-drożną mogą być stosowane do podłączania termopar.

Wartości pomiarowe są przekształcane na liniowy sygnał prądu lub napięcia.

Urządzenie można skonfigurować za pomocą jednego z bezpłatnych rozwiązań oprogramowania. Ustawienia standardowe można ponadto łatwo wykonywać za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio na urządzeniu (patrz tabela konfiguracji). Przetwornik obsługuje funkcję Fault Monitoring.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 689229
GTIN	4046356689229
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	118,400 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1221