

Uchwyt modułów - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Uniwersalny Termination Carrier do redundancyjnego połączenia 16 PSR-FSP cyfrowymi kartami wyjściowym sterownika, za pomocą dwóch złączy wtykowych D-SUB, 37-biegunowy (połączenie 1:1). Rozwiązanie dla aplikacji Emergency Shut Down (ESD)

Zalety

- ✓ Mechanicznie odseparowana płytka drukowana
- ✓ Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
- ✓ Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
- ✓ Redundancyjne przyłącze systemowe listwa kołkowa D-SUB, 37-biegunowa (połączenie 1:1)
- ✓ Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprężone diodami, zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
- ✓ Komunikat błędu przy awarii zasilania lub błędzie bezpieczeństwa
- ✓ Wyjście przekątnikowe (styk zwierny, bezpotencjałowy) i migająca dioda do sygnalizacji błędu
- ✓ Kontrola stanu podnapięciowego na wejściu przy < 18 V DC
- ✓ Nadaje się do aplikacji safe state off
- ✓ Zestaw nie obejmuje wiązek kablowych do podłączenia sygnałowego. Trzeba je zamawiać osobno



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 703703
GTIN	4046356703703
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 521,000 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK274W
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)