

Modulträger - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Universeller Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-ETP Modulen an digitale Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung). Lösung für Fire & Gas (F&G) Applikationen

Ihre Vorteile

- ✓ Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
- ✓ Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
- ✓ Seitenteile mit integrierten Endhaltern
- ✓ Redundanter Systemanschluss D-SUB-Stiftleiste, 37-polig (1:1 Verbindung)
- ✓ Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
- ✓ Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler
- ✓ Relaisausgang (Schließer, potenzialfrei) und blinkende LED für Fehlermeldung
- ✓ Unterspannungsüberwachung am Eingang bei < 18 V DC
- ✓ Geeignet für safe state on Anwendungen
- ✓ Kabelsätze für Signalanschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 703710
GTIN	4046356703710
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.521,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.521,000 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)