

Złącza zasilania - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze zasilające MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) służy do doprowadzania napięcia zasilania do łącznika T. W połączeniu z modulem Fault Monitoring złącze zasilające FM zapewnia dodatkową funkcję monitorowania.

Opis produktu

Złącze zasilające MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) służy do doprowadzania napięcia zasilania do łącznika T. Dwa oddzielne wejścia napięcia umożliwiają redundancyjne i niezależne od diod napięcie zasilania o prądzie maksymalnym do 2 A. Złącze zasilające FM oferuje funkcje dodatkowe, monitorowanie w połączeniu z modulem Fault Monitoring MINI MCR-SL-FM-RO (art.: 2902961, 2902962), elastyczne zasilanie redundancyjne z jednej lub z obu stron modułu oraz rozszerzony zakres napięcia zasilania od 0...30 V DC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 702713
GTIN	4046356702713
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,100 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK12ZZ