

Złącza zasilania - MINI MCR-SL-PTB-FM-SP - 2902959

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złączka zasilająca MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) służy do doprowadzania napięcia zasilania do łącznika T-BUS na szynę DIN. Złączka zasilająca FM oferuje monitorowanie jako funkcję dodatkową. Przyłączy sprężynowe. Zamiennik: 2902067 MINI MCR-2-PTB-PT.

Opis produktu

Złącze zasilające MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) służy do doprowadzania napięcia zasilania do łącznika T. Dwa oddzielne wejścia napięcia umożliwiają redundancyjne i niezależne od diod napięcie zasilania o prądzie maksymalnym do 2 A. Złącze zasilające FM oferuje funkcje dodatkowe, monitorowanie w połączeniu z modulem Fault Monitoring MINI MCR-SL-FM-RO (art.: 2902961, 2902962), elastyczne zasilanie redundancyjne z jednej lub z obu stron modułu oraz rozszerzony zakres napięcia zasilania od 0...30 V DC.

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 702720
GTIN	4046356702720
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	74,200 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK12ZZ