

Moduł nadzoru - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł Fault Monitoring służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu Fault Monitoring i do monitorowania napięć zasilania. Zgłoszenie błędu odbywa się za pośrednictwem zestyku zwiernego. Dławnica gwintowana, standardowa konfiguracja.

Opis produktu

Moduł Fault Monitoring MINI MCR-SL-FM-RO-(SP) służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu Fault Monitoring. Można go wykorzystać do monitorowania napięć zasilania jednego ze złączy zasilających MINI MCR-SL-PTB-FM-(-SP) (nr art.: 2902958, 2902959). Umożliwia on również rozpoznawanie i sygnalizację błędów przetworników pomiarowych MINI-Analog, obsługujących moduł Fault Monitoring i połączonych z nim za pomocą łącznika typu T ME 6,2 TBUS-2 (nr. art.: 2869728). Możliwe jest również odłączenie zasilania. Błąd jest sygnalizowany przez styk rozwierny. Istnieje możliwość monitorowania maksymalnie 80 połączonych przetworników pomiarowych.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 702850
GTIN	4046356702850
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	81,700 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK12ZZ