

Moduł nadzoru - MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC - 2902962

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł Fault Monitoring służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu Fault Monitoring i do monitorowania napięć zasilania. Przyłącza ze sprężyną naciągową, konfiguracja standardowa. Zamiennik: 2904508 MINI MCR-2-FM-RC-PT.

Opis produktu

Moduł Fault Monitoring MINI MCR-SL-FM-RO-(SP) służy do analizy i sygnalizacji błędów zbiorczych systemu Fault Monitoring. Można go wykorzystać do monitorowania napięć zasilania jednego ze złączy zasilających MINI MCR-SL-PTB-FM-(-SP) (nr art.: 2902958, 2902959). Umożliwia on również rozpoznawanie i sygnalizację błędów przetworników pomiarowych MINI-Analog, obsługujących moduł Fault Monitoring i połączonych z nim za pomocą łącznika typu T ME 6,2 TBUS-2 (nr. art.: 2869728). Możliwe jest również odłączenie zasilania. Błąd jest sygnalizowany przez styk rozwierny. Istnieje możliwość monitorowania maksymalnie 80 połączonych przetworników pomiarowych.

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 702843
GTIN	4046356702843
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	73,300 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK12ZZ