

Zasilacz - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D - 2903144

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z zaciskiem Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/5 A

Opis produktu

Zasilacze TRIO POWER do zwiększonych wymagań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej do budowy statków. Seria zasilaczy TRIO POWER z połączeniem Push-in została udoskonalona do użytku w budowie statków. Wszystkie funkcje i kompaktowa konstrukcja modułów jedno- i trójfazowych są optymalnie dopasowane do wysokich wymagań. Niezawodne zasilanie wszystkich odbiorników w najtrudniejszych warunkach otoczenia zapewniają zasilacze o ekstremalnej odporności na czynniki elektryczne i mechaniczne.

Zalety

- ✓ Możliwość stosowania na mostkach statków zgodnie z normą EN 60945
- ✓ Większa dyspozycyjność systemu dzięki dynamicznej rezerwie mocy wynoszącej 150% prądu znamionowego przez pięć sekund
- ✓ Maksymalna elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do +70°C i rozruchowi urządzenia przy -40°C
- ✓ Wysoka wytrzymałość elektryczna
- ✓ Wysoka wytrzymałość mechaniczna dzięki odporności na wibracje i udary
- ✓ Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zaciskom Push-in i wąskiej budowie



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 726955
GTIN	4046356726955
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	572,840 GRM
Numer taryfy celnej	85044030
Kraj pochodzenia	Chiny
Sales Key	CMPO13